



معينيت زراعت و مالداري
رياست عمومي ترويج و انكشاف زراعت
رياست ميكانيزه زراعتي
آمریت انجنيري ماشين آلات
مدیریت بهره برداری و تنظیم لوايح

لايحه موثریت روغنيات مطابق قدرت هار سپاور وسايط و ماشين آلات زراعتي

| ملاحظات | معياموثریت هايډرولیک سيانيل وروغن 10 | گريس کاری | معياموثریت ميلایل | قدرت هار سپاور | نوع وسايط و ماشين آلات | ردیف |
|---------|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------|
| | بعد از سه فصل | در (50) ساعت گريس بامخلوط ميلایل یک كيلو | (50) ساعت | (21) هار سپاور | ماشين پترولی خودکارشالی شان | 1 |
| | در اجرای سرويسهای تخنيکی بعد از هر (500 الی 1000) ساعت موتوری فعالیت تعويض روغنيات درسيستم ترانسميشن و سيستم هايډرولیک منوط به نظريه هيئت فنی میباشد | در (120) ساعت موتوری (یک كيلو) | (120) ساعت موتوری | (15 تا 49) هار سپاور | تراكتور | 2 |
| | | در (160) ساعت موتوری (یک و نیم كيلو) | (160) ساعت موتوری | (50 تا 59) هار سپاو | تراكتور | 3 |
| | | در (180) ساعت موتوری (دو كيلو) | (180) ساعت موتوری | (60 تا 75) هار سپاور | تراكتور | 4 |
| | | در (200) ساعت موتوری (دو كيلو) | (200) ساعت موتوری | (76 تا 100) هار سپاو | تراكتور | 5 |
| | نظريه هيئت فنی | نوع روغن نظريه ضرورت | | برای محافظه های نقاط استهکاکي | انواع ماشين آلات | 6 |
| | 0 | (نیم كيلو) | | در هر 10 ساعت فعالیت | تریش | 7 |
| | در فصل سرد سال یک مرتبه | (25%) حجم لياليتر | | محلول ضد يخ (Antifreeze) | انواع تراكتور | 8 |

نکات ذيل را بايد مسولين فنی استيشن های ميكانيزه زراعتي عملی نمايند

| | |
|----|--|
| 1 | تراكتور، كمباين، ماشين انجن دار مطابق نیاز از (10 تا 60) ساعت موتوری دوره روان کاری عملی میگردد |
| 2 | از جمله ساعات روان کاری (10) ساعت چالانی جابجا و بعد از آن فعالیت های با ملحقات به فشار متوسط و در مرحله آخر با حداکثر فشار اجراء میگردد. |
| 3 | در دوره روان کاری بعد از (50 تا 60) ساعت گردش صرفاً ميلایل انجن قابل تعويض میباشد. |
| 4 | از دستورات کمپنی سازنده تراكتورها در مورد استفاده از نوعیت روغنيات استفاده گردد. |
| 5 | با استفاده از استاندارد (ASTM) مخصوص انجن پترولی (S.A.E 5W-10W-20W) (SE . SD .SB. SA) مخصوص انجن های ديزلی (C) (CD. CC.CB.CA) |
| 6 | با در نظر داشت فواصل از بهترين نوعیت روغنيات استفاده گردد. زمستانی (S.A.E 5 W-10W-20W) تابستانی (S.A.E 50W-40W-30W) |
| 7 | بعد از ترميم اساسی انجن از (10 تا 50) ساعت گردش تعويض ميلایل حتمی میباشد. |
| 8 | در صورت عوارض تخنيکی بخش های تراكتور که منجر به از بين رفتن کیفیت روغنيات گردد. در زمينه نظر هيئت فنی ميتوان از معياد روغنيات کاست. |
| 9 | در صورت توقف طولانی تراكتور و يا عوامل ديگر که منجر به از بين رفتن کیفیت روغنيات گردد. در زمينه نظر هيئت فنی ميتوان از معياد روغنيات کاست. |
| 10 | محلول ضد يخ مخلوط آب خالص بدون نمک شده و نهايت کوشش گردد بصورت دو مدار در جريان سال استفاده شده تا لياليتها از زنگ زدگی محافظت گردد. |

لايحه موثریت روغنيات مطابق قدرت هار سپاور وسايط و ماشين آلات زراعتي ترتيب شده و در مربوطات وزارت زراعت ، آبياري و مالداري قابل تطبيق و اجراء میباشد.

ديپلوم انجنير محمد قسيم (وصال)
رئيس ميكانيزه زراعتي

ديپلوم انجنير اسدالله (غوئی)
آمر انجنيري ماشين آلات

بالاحترام

نور احمد (احمدی)
مدیر بهره برداری و تنظیم لوايح

ملاحظه و منظور شد
مقام وزارت زراعت ، آبياري و مالداري

عبدالصبور (رحمانی)
رئيس عمومي ترويج و انكشاف زراعت